

Solutions Graffiti

FICHE SIGNALÉTIQUE- SIMDUT

Date : 7 juin 2007

SECTION I – Renseignement sur le produit

Nom du Produit : Graffiti Block!-1

Synonyme : Formule B

Fournisseur :

MULTI-SEAL PACIFIC CORP.
P.O. Box 3457
Alhambra, CA 91803, U.S.A.
PHON-E NUMBERS:
TRANSPORT EMERGENCY U.S.: 1-800- 535-5053
NT'L.: +1-352- 323-3500
INFORMATION: +1-626- 282-5659

Distributeur :

Solutions-Graffiti

Téléphone : (514) 366-8968

SECTION II – Ingrédients dangereux

Nom	No CAS	DL50	CONC.
-----	--------	------	-------

Ne contient aucun ingrédient considéré étant dangereux ou toxique.

SECTION III – Caractéristiques physiques

État physique : blanc
Apparence : liquide
Odeur : légère
Densité (eau =1) : 1
Taux d'évaporation : 0.05
Solubilité dans l'eau : miscible
Point de congélation : 0 °C (32 °C)
PH : 9-9.6
Point d'ébullition : 100 °C (212 °F)

SECTION IV – Réactivité

Stabilité : Stable sous condition normale d'utilisation, d'entreposage et d'expédition.
Voir la section VI – Mesures préventives pour les conditions spécifiques
Condition et matériel à éviter : Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
Produit de décomposition dangereux : aucun
Polymérisation : Ne se produira pas

SECTION V – Risques d'incendie ou d'explosion

Point d'éclair : non inflammable

Auto inflammabilité : Non applicable

Moyen d'extinction : Utiliser la méthode applicable au feu local.

Notes : Utiliser de l'eau pour refroidir les récipients exposés au feu. Pour les feux de petites envergures, utiliser la technique par jet d'eau ou par brume. Pour les feux de grandes envergures, utiliser la technique par déluge ou par jet de brouillard. Les pompiers devraient porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection selon les procédures reconnues lorsque des produits chimiques sont en cause.

SECTION VI – Mesures préventives

Équipement de protection individuelle:

PROTECTION RESPIRATOIRE : Éviter de respirer les vapeurs. Si utilisé dans un espace confiné, utiliser de la ventilation par pression positive. Si ces mesures de contrôles ne sont pas praticables, porter une protection respiratoire appropriée.

PROTECTION DES YEUX : Employer des lunettes de sécurité pour éviter tout contact avec les yeux. Là où les circonstances l'exigent, les lunettes étanches peuvent être requises.

PROTECTION CUTANÉE : Éviter tout contact avec la peau. Des gants imperméables devraient être portés en utilisant le produit. Les gants devraient être enlevés et remplacés immédiatement si les gants sont percés ou endommagés. Rincer et enlever les gants après l'utilisation. Laver les mains avec de l'eau et du savon.

AUTRE PROTECTION : Pour l'usage industriel lourd, une combinaison complète imperméable peut être nécessaire pour éviter tout contact avec la peau.

VENTILATION : Employer la ventilation locale afin de réduire au minimum les vapeurs si utilisé dans un endroit confiné.

Fuite ou déversement – Mesures à prendre :

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION : Aérer le secteur. Retenir les quantités non diluées à l'écart des drains et des cours d'eau.

PERSONNEL : Éviter tout contact cutané avec le produit. Utiliser les équipements de manutention appropriés pour enlever le produit. Les quantités excessives devraient être recouvertes de matériaux absorbants appropriés.

Élimination des résidus : Empêcher la contamination de l'environnement lors de l'utilisation de ce produit. L'utilisateur a la responsabilité de disposer du produit, des résidus et des récipients inutilisés conformément aux lois et règlements locaux et nationaux en regard du traitement, de l'usage et de la disposition des déchets dangereux et non dangereux.

Manipulation - Méthode et équipement : Éviter tout contact cutané avec le produit. Utiliser les équipements de protection personnels appropriés. Si contact avec la peau ou les yeux, laver à l'eau.

Condition d'entreposage : Entreposé dans un endroit frais, sec et bien aéré. Ne pas entreposer à une température dépassant 60 °C ou 140 °F.

SECTION VII – Propriétés toxicologiques

La concentration de ce produit n'excède pas la norme de divulgation.

Cancérogénicité: ce produit n'est pas connu comme étant cancérigène

SECTION VIII – Premiers soins

Yeux : Laver à grande eau durant 15 minutes. Le temps d'irrigation peut être plus ou moins long selon la situation. Soulever occasionnellement la paupière inférieure et supérieure. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Peau : Rincer immédiatement avec de l'eau. Si le produit est en contact avec les vêtements, ces derniers devront être enlevés et nettoyés avant réutilisation.

Ingestion : Boire immédiatement une grande quantité d'eau. NE PAS faire vomir. Appeler un médecin. NE RIEN faire avaler à une personne inconsciente ou en convulsion.

Inhalation : Amener au grand air. Prodiger un attention médical si plainte.

SECTION IX – Réglementation

Aucune donnée disponible

SECTION X – Renseignement sur la préparation

MULTI-SEAL PACIFIC CORPORATION
P.O. Box 3457, Alhambra, Ca 91803, U.S.A.

R. Winesburg, VP
Phone Number: +1-626- 282-5659 FAX Number: +1-626- 282-8516

Traduction effectuée par : HSST Conseils inc. Numéro de téléphone : 514-341-0426

Afin de répondre aux demandes des vérificateurs de la CSST, les informations supplémentaires sont fournies par monsieur Sébastien Tremblay, représentant de l'entreprise Éco-Graffiti.